



Corresponde con los requisitos /
Especificaciones / productos:

SAE 75W-90

API GL-4/GL-5 LS (deslizamiento limitado)

MACK GO-J Plus, GO-J

MAN 342 Tipo M1

MAN 342 Tipo M2

MAN 342 Tipo M3

SCANIA STO 1:0

Volumen:

1 L (PM0595-1) 20 L (PM0595-20) 208 L
(PM0595-DR) 1000 L (PM0595-IBC)

10 litros (PM0595-10)

60 litros (PM0595-60)

Aceite sintético universal de última generación para engranajes de todo tipo, ahorrador de energía y apto para todo tipo de transmisiones manuales. Se recomienda su uso en todo tipo de transmisiones manuales sincronizadas (incluidas las de servicio pesado), en diferenciales (incluidas las LS con fricción excesiva), equipos de dirección y otras piezas de transmisión en las que se encuentre una presión excesiva y una carga de impacto y en las que se prescriba el uso de las normas GL-4 y/o GL-5.

Características del producto:	Método	Unidad	Valor
Características	D 1298	kg/m ³	890
Densidad a 15 °C Viscosidad a 40 °C	D 445	cSt	87,12
Viscosidad a 100 °C Viscosidad	D 445	cSt	16.07
dinámica Brookfield a -40 °C Índice de	D 2983	°C	149000
viscosidad Punto de inflamación COC	D 2270		198
Punto de fluidez	D 92 D	°C	216
	97	°C	-46

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para que nuestros consumidores puedan beneficiarse de los últimos avances técnicos.