

iMATIC 453

Líquido de transmisión de doble embrague



Corresponde con los requisitos /
Especificaciones / productos:

VW/AUDIG 052 182/G 052 529

PSA 9734.S2

FORD WSS-M2C936

VOLVO 1161838/1161839

MB236.21 (0019898503)

PORSCHE 999.917.080.00

BMW 83222148578/83222148579

BMW 83220440214/83222147477

Mitsubishi MZ320065

Volumen:

1 L (PM0453-1) 20 L (PM0453-20) 208 L
(PM0453-DR) 1000 L (PM0453-IBC)

10 litros (PM0453-10)

60 litros (PM0453-60)

Líquido de transmisión sintético para transmisiones automáticas con doble embrague de VW/Audi (DSG/S-tronic), BMW (DKG-GETRAG), Ford (Powershift), Peugeot/Citroën (DCSG), Volvo, ZF. Garantiza buenas propiedades lubricantes incluso a temperaturas extremas en verano y bajas temperaturas en invierno. Permite un funcionamiento prácticamente sin deslizamiento y, por lo tanto, pérdidas de par mínimas. Garantiza un desgaste reducido y una larga vida útil de la transmisión.

Características del producto:

Características	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	D 1298	kg/m ³	854
Viscosidad a 40 °C	D 445	cSt	31,47
Viscosidad a 100 °C	D 445	cSt	6,69
Viscosidad dinámica por Brookfield Índice	D 2983	CP	12400
Punto de viscosidad de	D 2270		177
inflamación COC Punto de	D 92 D	°C	216
fluidez	97	°C	-52

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para que nuestros consumidores puedan beneficiarse de los últimos avances técnicos.